ПРОМЫШЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА ECOSOFT MO6500 4"



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Котельные, заводы по производству напитков, фермы, стекольные фабрики, прачечные, автомойки, HoReCa, пищевые производства

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Европейский насос Grundfos CM 1-10
- Корпус мембраны 300 psi
- Фильтр предварительной очистки BB10
- Панель с контроллером Ecosoft OC5000
- Электромагнитные клапаны Danfoss
- Трубопроводы
- Контрольно-измерительные приборы
- Стальная рама

ОПЦИИ

- Мембрана Filmtec™ XLE-4040 / LCLE-4040 или Ecosoft ELP-4040
- Дозирующий насос для антискаланта
- Универсальный комплект для смешивания сырой воды (30…240 л/ч) или промывки пермеата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность	250 л/ч	Расход прямой промывки	2400 л/ч
Восстановление	до 75%	Источник питания	1 × 220–230V
TDS входящей воды	3000 ppm	Частота	50 Hz
Мембраны (шт/тип)	1/40×40	Номинальная мощность	0.67 kW
Давление на входе	2-4 bar	Габариты (В × Ш × Г)	1450 × 540 × 385 мм
Рабочее давление	8-12 bar	Вес	55 кг
Максимальное давление	14 bar	Расход пермеата	4,2 л/мин
Расход концентрата	1,4 л/мин	Расход рециркуляции	15 л/мин